

«PeakTech® P 1040» Multímetro digital TrueRMS 2000 counts



26,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 1040

GTIN/EAN: 4250569406256

Descripción

El nuevo PeakTech 1040 es un multímetro TrueRMS compacto en una carcasa resistente para su uso. A pesar de su pequeño tamaño, este nuevo desarrollo ofrece todas las funciones de medición importantes, como mediciones de tensión continua y alterna de hasta 600 V, mediciones de corriente continua y alterna de hasta 10 A, mediciones de resistencia, tester de continuidad y prueba de diodos, así como una práctica prueba de baterías de 9V o 1.5V. La selección de rango manual permite un tiempo de reacción muy rápido y los valores medidos se pueden leer fácilmente en la pantalla. La seguridad del usuario está garantizada por la categoría de sobretensión III hasta 600 V y la carcasa de doble aislamiento. Las baterías y los fusibles cerámicos de alta calidad son rápidamente accesibles para un cambio a través del compartimiento en la parte posterior del dispositivo.

Características técnicas

- Mediciones de voltaje TrueRMS hasta 600 V y corrientes de hasta 10 A CA / CC
- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos con 2000 cuentas
- Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- Función de retención de datos y valor relativo
- Apagado automático e indica nivel de batería
- Compartimento de la batería con portafusibles y cierre de giro rápido

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Carcasa estable con revestimiento de goma de doble inyección
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Accesorios: Estuche de transporte, cables de prueba, baterías y manual de usuario

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje: CAT III 600 V

Dígitos: 2.000

Acumulador / Batería: 1,5V AAA

OHM máx.: 2 MΩ

Precisión Básica DC: +/- 0,5%

Prueba de batería: 1,5V, 9V

Selección de rango: Manualmente

Tipo de pantalla: LCD

True RMS:

V AC máx.: 600 V

V DC máx.: 600V

mA CA máx.: 200 mA

mA CC máx.: 200mA

mV CC máx.: 200 mV

A AC max.: 10A

A DC max.: 10A