

«PeakTech® P 2040» Multímetro Digital TrueRMS 1000V 20000 Counts-USB



105,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 2040

GTIN/EAN: 4250569406249

Descripción

El nuevo PeakTech 2040 se desarrolló para uso profesional y ofrece una multitud de funciones de medición eléctricas para todos los usuarios de la industria, aficionados, educación y laboratorios. Particularmente digno de mención es la interfaz USB, que permite que este modelo registre datos a largo plazo con el software de PC. Ha sido fabricado de acuerdo con los últimos aspectos de desarrollo y tiene una carcasa moldeada por inyección de doble aislamiento con un revestimiento de goma de color antracita, un compartimento de servicio en la parte posterior, a través del cual no solo se puede reemplazar la batería, sino también los fusibles. El dispositivo tiene una pantalla LCD invertida con 20.000 conteos y barra gráfica. La selección automática de rango ofrece una operación muy fácil de usar y los valores medidos se pueden leer fácilmente en la pantalla iluminada permanentemente. Admite medidas para DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Cap, Hz, ° C, ° F, diodo o prueba de continuidad. Debido a la alta categoría de sobretensión CAT III 1000V, puede utilizar este dispositivo de forma segura en instalaciones y sistemas eléctricos.

Características técnicas

- Medidas TrueRMS de V AC & A AC
- Pantalla LCD invertida de 4 1/2 dígitos con retroiluminación
- Interfaz USB con software para PC
- Medidas hasta 1000V y 10A (20A máx.) AC / DC

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Selección de rango automática y manual
- Duty cycle, mínimo / máximo y valor relativo
- Medidas de temperatura para sondas tipo K
- Apagado automático e indicación de batería
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accesorios: Estuche de transporte, cables de prueba, sonda de temperatura, software, cable USB, batería y manual de usuario

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Dígitos: 20.000

Acumulador / Batería: 9V Block

Capacidad max.: 20 mF

OHM máx.: 200 MΩ

Precisión Básica DC: +/- 0,05%

Selección de rango: Automáticamente

Temp. máx. : 1000 °C

Temp. mín. : -20 °C

Tipo de pantalla: LCD invertido

True RMS:

USB:

V AC máx.: 1000V

V DC máx.: 1000V

mA CA máx.: 200 mA

mA CC máx.: 200mA

mV AC máx.: 200 mV

mV CC máx.: 200 mV

A AC máx.: 20 A

Hz máx.: 20 MHz

µA DC máx.: 2000 µA

A DC máx.: 20A

µA AC máx.: 2000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de