

«PeakTech® P 1890» Fuente Alimentación Laboratorio DC 1-20V/0-10A USB



369,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 1890

GTIN/EAN: 4250569400391

Descripción

El PeakTech 1890 es una fuente de alimentación de laboratorio programable para un máximo de 20V/10A DC, es decir, 200W de potencia continua. Además de ajustes preestablecidos para valores de voltaje y corriente, programaciones de tiempo con intervalos y número de ejecuciones pueden crearse directamente en el aparato o mediante el software de PC incluido. Para operar con un PC, esta fuente de alimentación viene equipada con interfaces USB y RS-485. Un PC conectado a la interfaz RS-485 permite controlar hasta 32 fuentes de alimentación. Un puerto USB en la parte trasera permite conexión a un PC Windows. El control de ventilación inteligente ajusta la velocidad de rotación a las temperaturas y el voltaje de salida. El voltaje de salida y límite de corriente también pueden establecerse sin una carga conectada. Dada su alta fiabilidad y multitud de funciones, esta fuente de alimentación es ideal para su uso profesional en industria, control y regulación de tecnología o laboratorios de electrónica.

Características técnicas

- Fuente de alimentación de laboratorio DC conmutable con max. 20V/10A
- Display LCD multilínea retroiluminado
- Tomas de seguridad de 4mm
- Puertos USB y RS-485 para conectarse a un PC.
- Ajustes preestablecidos para valores de voltaje y corriente

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Display de valores reales de voltaje y corriente
- Display de vatios para potencia de salida actual
- Protección contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito
- Seguridad: EN 61010-1
- Accesorios: cable USB, conector RS-485, CD de software para Windows, cable de alimentación, manual

Especificaciones

Canales: 1 CH

Conector de entrada: Toma IEC

Conector de salida: Conector de 4 mm

Corriente de salida: 0 - 10 A

RS-485:

Tensión de salida: 1 - 20 V DC

Tipo de pantalla: LCD

USB:

Voltaje de entrada: 100 - 240 VAC 50/60 Hz