

- Selección de rango manual con tiempo de respuesta rápido
- Prueba rápida de continuidad y prueba de diodos
- Linterna LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- Apagado automático y visualización del estado de la batería
- Seguridad: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accesorios: bolsa, cables de prueba, sensor de temperatura, adaptador de temperatura, baterías y manual de usuario

Especificaciones

Categoría de sobrevoltaje: CAT III 600 V

Acumulador / Batería: 1,5V AAA

Capacidad max.: 60 mF

LED de información:

Luz LED:

NCV:

OHM máx.: 60 MΩ

Precisión Básica DC: +/- 0,5%

Selección de rango: Manualmente

Temp. máx. : 1000 °C

Temp. mín. : -18 °C

Tipo de pantalla: LCD

True RMS:

V AC máx.: 600 V

V DC máx.: 600V

mA CA máx.: 600 mA

mA CC máx.: 600mA

mV CC máx.: 600 mV

A AC max.: 10A

Hz max.: 10 MHz

µA DC max.: 60 µA

A DC max.: 10A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de