

"PeakTech® P 7630" Microfusible ~ 20 A / 250 V ~ 6,3 x 32 mm ~ super rápido (FF)



1,49 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 7630

GTIN/EAN: 4250569402890

## Descripción

---

Los fusibles de dispositivos modernos con cuerpos cerámicos ofrecen un nivel de protección significativamente mayor contra daños al dispositivo de medición cuando se activan que los fusibles de vidrio convencionales. Debido al diseño más grande, se puede evitar eficazmente una descarga de voltaje entre los portafusibles internos de los dispositivos de medición modernos, incluso con altos voltajes de corriente de prueba. Los fusibles disparados solo pueden sustituirse por fusibles de recambio del mismo diseño y especificaciones para garantizar la seguridad del dispositivo y, por tanto, también la seguridad del usuario en futuras mediciones. Este fusible se suministra en las dimensiones 6,3x32 mm.

## Características técnicas

---

## Especificaciones

---

**Corriente nominal (A):** 20 A

**Forma:** 6,3x32 mm

**Unidad de empaque:** 10 piezas

**Voltaje nominal (V):** 250 V

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)