# KERN FS 4



Medidor de fuerza de calidad superior con posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Medidor de fuerza digital
Familia de productos	FS

Sistema de medición	
Unidad predefinida	N
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Número de plataformas / canales	4

Homologación	
Marca CE	✓

Pantalla	
Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano

Diseño	
Dimensiones indicador (A×P×A)	71×31×180 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	71×31×180 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	71×31×180 mm
Material de carcasa	plástico

Funciones	
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable
Función Peak	✓
Función estadística	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	USB-Device
Alimentación	
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
	USB incl. unidad de

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-lon
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.400 mAh
Batería tensión	3,7 V

1 d
280×185×90 mm
0,31 kg
Servicio de paquetes
0,35 kg
1,2 kg
1,16 kg

1

## KERN FS 4



Medidor de fuerza de calidad superior con posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas

## Pictogramas

### **STANDARD**















### **OPTION**





