



Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 449×68×38 mm |
| Peso neto | 0,7 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,70 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,70 kg |
| Peso de envío | 0,7 kg |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Medición de la longitud |
| Grupo de producto | Sistema de medición de longitud |
| Familia de productos | LD |

Sistema de medición

| | |
|-------------------------|---------|
| Tolerancia (% de [Max]) | 0,5% |
| División | 0,01 mm |

Diseño

| | |
|---|---------------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 449×68×38 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 449×68×38 mm |
| Material de carcasa | perfil de aluminio |
| Alineación de medición | vertical/horizontal |

Alimentación

| | |
|--|------------|
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO CH |
|--|------------|

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiental [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiental [Max] | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |